



한국환경과학연구소

Korea Environment Science Institution

강원도 원주시 흥업면 복원로 1389 연세대학교 원주환경친화기술센터 103호

/전화 : (033)743-7144 /전송 : (070)8819-7144

문서번호 : KESI 2022 - 0812 - 01 호

시행일자 : 2022.08.12.

경 유 :

수 신 : 세화고등학교 석면모니터링 담당자 귀하

참 조 :

제 목 : 측정결과 송부 건

1. 귀 교의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 교의 요청에 따라 수행한 '세화고등학교 석면 모니터링 용역' 관련하여 붙임과 같이 측정결과를 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 붙 임 -

1	- 별첨1. 측정결과
2	- 별첨2. 석면 계수분석표
3	- 별첨3. 측정사진 끝.

주식회사 한국환경과학연구소



담당자 구임서

팀장

이사

대표이사 김동호

강원도 원주시 흥업면 복원로 1389 연세대학교 원주환경친화기술센터 103호

전화 : (033)743-7144 / 전송 : (070)8819-7144 / E-Mail : kesi1@naver.com

별첨1. 측정결과

공기중 석면농도 분석결과

건물명	세화고등학교	의뢰내용	석면 모니터링 용역	
현장주소	서울특별시 서초구 신반포로 56-7	시료채취일자	2022년 08월 11일	(1 일간)
		시료분석일자	2022년 08월 11일	(1 일간)
채취자	구임서	분석자	윤현배	

시료 번호	시료위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	채취유량 (ℓ)	기준유량 (ℓ)	공기중농도 (Fibers/cm³)	기준치 0.01개/cm³
#A01	세화고-좌측현관	10.03	120	1,203	1,200	0.001	검출한계미만
#A02	세화여고-중앙현관	11.27	120	1,352	1,200	0.002	검출한계미만
#A03	세화고-3층 1-1	09.68	124	1,200	1,200	0.002	검출한계미만
#A04	세화여고-3층 1-4	10.37	116	1,200	1,200	0.001	검출한계미만

- 이 하 여 백 -

[illegible]

※ 분석방법 : 위상차현미경(PCM) 방법

※ 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으며 본사의 허가없이 재발행될 수 없습니다.

※ 본 서류는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

주식회사 한국환경과학연



주소, 강원도 원주시 흥업면 북원로 1389-0(흥업면)

연세대학교 원주환경친화기술센터 103호

Tel. 033-901-7144 / Fax. 070-8819-7144



석면 계수분석표

분 석 기 관 명 :	한국환경과학연구소
주 소 :	강원도 원주시 복원로 1389 연세대학교 원주환경친화기술센터 103호
전화번호/팩스 :	033-901-7144/070-8819-7144

시료정보	분석정보
측 정 위 치 : 세화고-좌측현관	분 석 법 : NMAM 7400, 15 Aug, A rule
시 료 번 호 : 2022081101#A01	레 티 클 : Walton Beckett 그라티쿨
시료접수일 : 2022년 8월 11일	현 미 경 : Nikon Eclipse Ci-s
채 기 량 (L) : 1,203.0 ℓ	W-B 그라티쿨의 계수면적 : 0.00785mm ²
여과지지름 : 25mm	유효시료 채취면적 : 385mm ²
	정량한계(LOQ) : 10개/100시야

시야 당 섬유수										계수 결과	
1	0	21	0	41	0	61	0	81	0	시료 계수 결과	
2	0	22	0	42	0	62	0	82	1	총 섬유수 : 3 개	
3	0	23	0	43	0	63	0	83	0	총 시야수 : 100 시야	
4	0	24	0	44	0	64	0	84	0	시야 당 섬유수 : 0.03 개/시야	
5	0	25	0	45	0	65	0	85	0		
6	0	26	1	46	0	66	0	86	0	공시료 계수 결과	
7	0	27	0	47	0	67	0	87	0	공시료 총 섬유수 : 0 개	
8	0	28	0	48	0	68	0	88	0	공시료 총 시야수 : 100 시야	
9	0	29	0	49	0	69	0	89	0	시야 당 섬유수 : 0 개/시야	
10	0	30	0	50	0	70	0	90	0		
11	0	31	0	51	0	71	0	91	0		
12	0	32	0	52	0	72	0	92	0	시야 당 섬유수 : 0.03 개/시야	
13	0	33	0	53	0	73	0	93	0	(시료의 시야 당 섬유수 - 공시료의 시야 당 섬유수)	
14	0	34	0	54	0	74	0	94	0		
15	0	35	0	55	1	75	0	95	0		
16	0	36	0	56	0	76	0	96	0		
17	0	37	0	57	0	77	0	97	0		
18	0	38	0	58	0	78	0	98	0		
19	0	39	0	59	0	79	0	99	0		
20	0	40	0	60	0	80	0	100	0		

분 석 결 과			
섬유밀도	=	$\frac{(\text{시야 당 섬유수})}{(\text{W-B 그라티쿨의 계수면적})} = \frac{0.03\text{개/시야}}{0.00785\text{mm}^2} = 3.8217 \text{ 개/mm}^2$	
석면농도	=	$\frac{(\text{섬유밀도})(\text{유효시료채취면적})}{(\text{채기량})1000} = \frac{(3.82\text{개/mm}^2)(385\text{mm}^2)}{(1203\ell)(1000\text{cm}^3/\ell)} = 0.0012 \text{ 개/cm}^3$	

분석일자 :	2022년 8월 11일	분석자명 :	윤 현 배
--------	--------------	--------	-------

석면 계수분석표

분 석 기 관 명 :	한국환경과학연구소
주 소 :	강원도 원주시 복원로 1389 연세대학교 원주환경친화기술센터 103호
전화번호/팩스 :	033-901-7144/070-8819-7144

시료정보	분석정보
측 정 위 치 : 세화여고-중앙현관	분 석 법 : NMAM 7400, 15 Aug, A rule
시 료 번 호 : 2022081101#A02	레 티 클 : Walton Beckett 그라티쿨
시료접수일 : 2022년 8월 11일	현 미 경 : Nikon Eclipse Ci-s
채 기 량 (L) : 1,352.4 ℓ	W-B 그라티쿨의 계수면적 : 0.00785mm ²
여과지지름 : 25mm	유효시료 채취면적 : 385mm ²
	정량한계(LOQ) : 10개/100시야

시야 당 섬유수										계수 결과	
1	0.5	21	0	41	0	61	0	81	0	시료 계수 결과	
2	0	22	0	42	0	62	0	82	0	총 섬유수 : 4.5 개	
3	0	23	0	43	0	63	0	83	0	총 시야수 : 100 시야	
4	0	24	0	44	0	64	0	84	0	시야 당 섬유수 : 0.045 개/시야	
5	0	25	0	45	0	65	0	85	0		
6	0	26	0	46	0	66	0	86	0	공시료 계수 결과	
7	0	27	0	47	0	67	0	87	0	공시료 총 섬유수 : 0 개	
8	0	28	0	48	1.5	68	0	88	0	공시료 총 시야수 : 100 시야	
9	1	29	0	49	0	69	0	89	0	시야 당 섬유수 : 0 개/시야	
10	0	30	0	50	0	70	0	90	0		
11	0	31	0	51	0	71	0	91	0		
12	0	32	0	52	0	72	0	92	0.5	시야 당 섬유수 : 0.045 개/시야	
13	0	33	0	53	0	73	0	93	1	(시료의 시야 당 섬유수 - 공시료의 시야 당 섬유수)	
14	0	34	0	54	0	74	0	94	0		
15	0	35	0	55	0	75	0	95	0		
16	0	36	0	56	0	76	0	96	0		
17	0	37	0	57	0	77	0	97	0		
18	0	38	0	58	0	78	0	98	0		
19	0	39	0	59	0	79	0	99	0		
20	0	40	0	60	0	80	0	100	0		

분 석 결 과			
섬유밀도	=	$\frac{(\text{시야 당 섬유수})}{(\text{W-B 그라티쿨의 계수면적})} = \frac{0.045\text{개/시야}}{0.00785\text{mm}^2} = 5.7325 \text{ 개/mm}^2$	
석면농도	=	$\frac{(\text{섬유밀도})(\text{유효시료채취면적})}{(\text{채기량})1000} = \frac{(5.73\text{개/mm}^2)(385\text{mm}^2)}{(1352.4\ell)(1000\text{cm}^3/\ell)} = 0.0016 \text{ 개/cm}^3$	

분석일자 :	2022년 8월 11일	분석자명 :	윤 현 배
--------	--------------	--------	-------

석면 계수분석표

분 석 기 관 명 :	한국환경과학연구소
주 소 :	강원도 원주시 복원로 1389 연세대학교 원주환경친화기술센터 103호
전화번호/팩스 :	033-901-7144/070-8819-7144

시료정보	분석정보
측 정 위 치 : 세화고-3층 1-1	분 석 법 : NMAM 7400, 15 Aug, A rule
시 료 번 호 : 2022081101#A03	레 티 클 : Walton Beckett 그라티쿨
시료접수일 : 2022년 8월 11일	현 미 경 : Nikon Eclipse Ci-s
채 기 량 (L) : 1,200.0 l	W-B 그라티쿨의 계수면적 : 0.00785mm ²
여과지지름 : 25mm	유효시료 채취면적 : 385mm ²
	정량한계(LOQ) : 10개/100시야

시야 당 섬유수										계수 결과	
1	0	21	0.5	41	0	61	0	81	0	시료 계수 결과	
2	0	22	0	42	0	62	0	82	0	총 섬유수 : 5 개	
3	0	23	0	43	0	63	0	83	0	총 시야수 : 100 시야	
4	0	24	0	44	0	64	0	84	0	시야 당 섬유수 : 0.05 개/시야	
5	0	25	0	45	0	65	0	85	0		
6	0	26	0	46	0	66	1.5	86	0	공시료 계수 결과	
7	0	27	0	47	1	67	0	87	0	공시료 총 섬유수 : 0 개	
8	0	28	0	48	0	68	0	88	0	공시료 총 시야수 : 100 시야	
9	0	29	0	49	0	69	0	89	0	시야 당 섬유수 : 0 개/시야	
10	0	30	0	50	0	70	0	90	0		
11	0	31	0	51	0	71	0	91	0		
12	0	32	0	52	0	72	0	92	0	시야 당 섬유수 : 0.05 개/시야	
13	0	33	0	53	0	73	0	93	0	(시료의 시야 당 섬유수 - 공시료의 시야 당 섬유수)	
14	0	34	0	54	0	74	0.5	94	0		
15	0	35	0	55	0	75	0	95	0		
16	0	36	0	56	0	76	0	96	0		
17	1	37	0	57	0	77	0	97	0		
18	0	38	0	58	0	78	0	98	0.5		
19	0	39	0	59	0	79	0	99	0		
20	0	40	0	60	0	80	0	100	0		

분 석 결 과			
섬유밀도	=	$\frac{(\text{시야 당 섬유수})}{(\text{W-B 그라티쿨의 계수면적})} = \frac{0.05\text{개/시야}}{0.00785\text{mm}^2} = 6.3694 \text{ 개/mm}^2$	
석면농도	=	$\frac{(\text{섬유밀도})(\text{유효시료채취면적})}{(\text{채기량})1000} = \frac{(6.37\text{개/mm}^2)(385\text{mm}^2)}{(1200\text{l})(1000\text{cm}^3/\text{l})} = 0.0020 \text{ 개/cm}^3$	

분석일자 :	2022년 8월 11일	분석자명 :	윤 현 배
--------	--------------	--------	-------

석면 계수분석표

분 석 기 관 명 :	한국환경과학연구소
주 소 :	강원도 원주시 복원로 1389 연세대학교 원주환경친화기술센터 103호
전화번호/팩스 :	033-901-7144/070-8819-7144

시료정보	분석정보
측 정 위 치 : 세화여고-3층 1-4	분 석 법 : NMAM 7400, 15 Aug, A rule
시 료 번 호 : 2022081101#A04	레 티 클 : Walton Beckett 그라티쿨
시료접수일 : 2022년 8월 11일	현 미 경 : Nikon Eclipse Ci-s
채 기 량 (L) : 1,200.0 ℓ	W-B 그라티쿨의 계수면적 : 0.00785mm ²
여과지지름 : 25mm	유효시료 채취면적 : 385mm ²
	정량한계(LOQ) : 10개/100시야

시야 당 섬유수										계수 결과	
1	0	21	0	41	0	61	0	81	0	시료 계수 결과	
2	0	22	0	42	0	62	0	82	0	총 섬유수 : 3.5 개	
3	0	23	0	43	0	63	0	83	0	총 시야수 : 100 시야	
4	0	24	0	44	0	64	0	84	0	시야 당 섬유수 : 0.035 개/시야	
5	0	25	0	45	0	65	0	85	0		
6	0.5	26	0	46	0	66	0.5	86	0	공시료 계수 결과	
7	0.5	27	0	47	0	67	0	87	0	공시료 총 섬유수 : 0 개	
8	0	28	0	48	0	68	0	88	0	공시료 총 시야수 : 100 시야	
9	0	29	0	49	0	69	0	89	0	시야 당 섬유수 : 0 개/시야	
10	0	30	0	50	0	70	0	90	0		
11	0	31	1	51	0	71	0	91	0		
12	0	32	0	52	0	72	0	92	0	시야 당 섬유수 : 0.035 개/시야	
13	0	33	0	53	0	73	0	93	0	(시료의 시야 당 섬유수 - 공시료의 시야 당 섬유수)	
14	0	34	0	54	0	74	0	94	0		
15	0	35	0	55	0	75	0	95	0		
16	0	36	0	56	0	76	0	96	0		
17	0	37	0	57	0	77	0	97	0		
18	0	38	0	58	0	78	0	98	0		
19	0	39	0	59	0	79	1	99	0		
20	0	40	0	60	0	80	0	100	0		

분 석 결 과			
섬유밀도	=	$\frac{(\text{시야 당 섬유수})}{(\text{W-B 그라티쿨의 계수면적})} = \frac{0.035\text{개/시야}}{0.00785\text{mm}^2} = 4.4586 \text{ 개/mm}^2$	
석면농도	=	$\frac{(\text{섬유밀도})(\text{유효시료채취면적})}{(\text{채기량})1000} = \frac{(4.46\text{개/mm}^2)(385\text{mm}^2)}{(1200\ell)(1000\text{cm}^3/\ell)} = 0.0014 \text{ 개/cm}^3$	

분석일자 :	2022년 8월 11일	분석자명 :	윤 현 배
--------	--------------	--------	-------

별첨3. 측정사진



2022.08.11. 세화고-좌측현관



2022.08.11. 세화여고-중앙현관



2022.08.11. 세화고-3층 1-1



2022.08.11. 세화여고-3층 1-4